

КИНОТЕАТР МАУК «ДК ИМ. И.И. НАЙМУШИНА»
ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование установленного оборудования, товарный знак (при наличии), модель, код	Технические, функциональные, качественные характеристики, потребительские свойства, размеры оборудования	Ед. изм.	Кол- во
1	Пассивная 3D система GetD GK600, Китай	Система кинопоказа (1 шт.) с пассивной круговой поляризацией, с автоматической сменой форматов 2D и 3D, системой удвоенного охлаждения 3D очки, тип: пассивные для детей, вес: 13 гр., сертифицированные материалы стекол, совместимость с любыми пассивными 3D системами; 3D очки, тип: пассивные для взрослых. вес: 12 гр., сертифицированные материалы стекол, совместимость: с любыми пассивными 3D системами	комплект	1
2	Проекционное окно с противопожарной заслонкой Asia Cinema, Россия	Степень огнестойкости: EI15. Размер проекционного стекла: ширина: 560 мм, высота: 430 мм. Тип стекла: обесцвеченное. Полный размер в рабочем состоянии с механическим фиксатором: ширина 900 мм, высота 1000 мм, глубина 90мм. Наличие противопожарной шторки, наличие направляющих шторок (левая и правая), наличие металлической крышки люка обслуживания, наличие механического фиксатора заслонки. Срок службы 20 лет.	штук	1
3	Громкоговоритель AsiaCinema КГ-П-08, Россия	Вид: открытая акустическая система, выполненная в габарите стандартного блока по ГОСТ Р МЭК 60297-3-101-2006 высотой 2U. На передней панели громкоговорителя расположены две встроенных широкополосных динамических головок, индикатор питания и ручка регулировки громкости, на задней панели расположены разъем блока питания (DC5.5x2.5) и разъем входящего сигнала (RCA-f). Питание: 12В, 1А. Суммарная выходная мощность: 10 Вт. Минимальное значение номинального диапазона воспроизводимых частот: 160 Гц, максимальное значение номинального диапазона воспроизводимых частот: 12500 Гц. Габаритные размеры: длина 500мм, ширина 80 мм, высота 90 мм. Масса 0,7 кг. Уровень чувствительности: 88 Дб. Число воспроизводимых каналов: 1.	штук	1
4	Digital Cinema Processor DCP1500 Звуковой процессор, Китай	Назначение: обработка звука и цифрового кино. Максимальное число каналов – 7.1 Обработка аудиосигналов: левый (L), центральный (C), правый (R), левое окружение (SL), правое окружение (SR), сабвуфер (SW), тыловое левое окружение (BSL) и тыловое правое окружение (BSR). Наличие функций: переключения 5.1-канального на 7.1-канальный; выбора 8-канального цифрового входа AES-EBU, применяемого к цифровому источнику сигнала; выбора декодированного сигнала с входом S-PDIF; при переключении между входными сигналами предусмотрено приглушение. Наличие встроенного 2-х полосного кроссовера для левого. Центрального и правого выходного канала. Все каналы звукового процессора оснащены возможностью частотной коррекции: для каналов левого, центрального, правого, левого окружения, правого окружения, тылового левого окружения и тылового правого окружения - с помощью встроенного 1/3 октавного графического эквалайзера, для канала сабвуфера –	штук	1

		двухпозиционным регулируемым параметрическим эквалайзером. Аудиовход: восьмиканальный цифровой вход 4 x AES-EBU, оптоволоконный вход, 2-полосный цифровой коаксиальный вход. Аудиовыход: аналоговый 14-канальный выход, однополосный выход для монитора. Управление: регулятор громкости, 8-канальный модуль управления аналоговым входом, 8-канальный модуль управления входами AES-EBU, обходной управляющий модуль, модуль управления отключением звука, модуль управления питанием, USB-модуль управления связью, модуль протокола связи Ethernet, модуль управления IC-картой, модуль кроссовера левого, центрального и правого выходного канала, индикация рабочего состояния каждого модуля управления. Питание 220В. Размеры: 90мм x 500мм x 300мм. Вес: 7,5 кг.		
5	Усилитель мощности EuroSound XZ-1200, Китай	Номинальная мощность (при 1 кГц, 0.01% гармонические искажения плюс шум): 8 Ом стерео: 800 Вт; 4 Ом стерео: 1300 Вт; 2 Ом стерео: 1800Вт; 8 Ом мост: 2800 Вт; 4 Ом мост: 3200 Вт. Максимальное напряжение на выходе (RMS) каждого канала: 99 В. Максимальное пиковое напряжение на выходе каждого канала: 140 В. Минимальное значение диапазона рабочих частот: 20 Гц. Максимальное значение диапазона рабочих частот: 20000 Гц. Входы (поканально): XLR-мама, XLR-папа. Выходы: Speakon NL4, зажимы. Питание: 220В. Защита: от короткого замыкания, функция мягкого старта, дополнительное кольцо охлаждения, от линейного возрастания напряжения, постоянный ток, от чрезвычайно низких (высоких) частот на входе. Охлаждение: вентилятор с фильтрами от пыли, заменяемыми без специальных инструментов, разборки корпуса прибора усилителя. Регуляторы: Передняя панель: 2 регулятора мощности, выключатель; Задняя панель: тумблер заземления и переключения режимов. Индикаторы: клип, лимит, 4-х сегментный индикатор уровня сигнала, активация защиты. Конструкция: стальная рама, двойное утолщение панели в местах крепления в рэк. Размеры: высота от 128 мм до 140мм, ширина от 453 мм до 498 мм, глубина от 396 мм до 485 мм. Вес от 34 кг до 38 кг.	штук	1
6	Усилитель мощности EuroSound XZ-800, Китай	Номинальная мощность (при 1 кГц, 0.01% гармонические искажения плюс шум): 8 Ом стерео: 500 Вт; 4 Ом стерео: 800 Вт; 2 Ом стерео: 900 Вт; 8 Ом мост: 1800 Вт; 4 Ом мост: 2000 Вт. Максимальное напряжение на выходе (RMS) каждого канала: 82 В. Максимальное пиковое напряжение на выходе каждого канала: 116В. Минимальное значение диапазона рабочих частот: 20 Гц. Максимальное значение диапазона рабочих частот: 20000 Гц. Входы (поканально): XLR-мама, XLR-папа. Выходы: Speakon NL4, зажимы. Питание: 220В. Защита: от короткого замыкания, функция мягкого старта, дополнительное кольцо охлаждения, от линейного возрастания напряжения, постоянный ток, от чрезвычайно низких (высоких) частот на входе. Охлаждение: вентилятор с фильтрами от пыли, заменяемыми без специальных инструментов, разборки корпуса прибора усилителя. Регуляторы: передняя панель: 2 регулятора мощности,	штук	1

		выключатель; задняя панель: тумблер заземления и переключения режимов. Индикаторы: клип, лимит, 4-х сегментный индикатор уровня сигнала, активация защиты. Конструкция: стальная рама, двойное утолщение панели в местах крепления в рэк. Размеры: высота 133 мм; ширина 483 мм; глубина 400 мм. Вес: 23,60 кг.		
7	Усилитель мощности EuroSound XZ-500, Китай	Номинальная мощность (при 1 кГц, 0.01% гармонические искажения плюс шум): 8 Ом стерео: 350 Вт; 4 Ом стерео: 550 Вт; 2 Ом стерео: 800 Вт; 8 Ом мост: 1200 Вт; 4 Ом мост: 1500 Вт; Максимальное напряжение на выходе (RMS) каждого канала: 73 В. Максимальное пиковое напряжение на выходе каждого канала: 103 В. Минимальное значение диапазона рабочих частот: 20 Гц. Максимальное значение диапазона рабочих частот: 20000 Гц. Входы (поканально): XLR-мама, XLR-папа. Выходы: Speakon NL4, зажимы. Питание: 220В. Защита: от короткого замыкания, функция мягкого старта, дополнительное кольцо охлаждения, от линейного возрастания напряжения, постоянный ток, от чрезвычайно низких (высоких) частот на входе. Охлаждение: вентилятор с фильтрами от пыли, заменяемыми без специальных инструментов, разборки корпуса прибора усилителя. Регуляторы: Передняя панель: 2 регулятора мощности, выключатель; Задняя панель: тумблер заземления и переключения режимов. Индикаторы: клип, лимит, 4-х сегментный индикатор уровня сигнала, активация защиты. Конструкция: стальная рама, двойное утолщение панели в местах крепления в рэк. Размеры: высота 133 мм; ширина 483 мм; глубина 400мм. Вес: 22,24 кг.	штука	2
8	Заэкранная система EuroSound CE-115, Китай/Россия¹	Минимальное значение диапазона рабочих частот 35 Гц. Максимальное значение диапазона рабочих частот 18000 Гц. Чувствительность (общая) 99,5 дБ. Номинальная мощность: 350 Вт. Программируемая мощность: 700 Вт. Максимальное звуковое давление 125 дБ. Сопротивление номинальное: 8 Ом. Габариты: высота 920 мм, ширина 460мм, глубина 450 мм.	штука	3
9	Сабвуфер EuroSound CE-218, Китай/Россия¹	Тип: пассивный. Минимальное значение диапазона рабочих частот: 30 Гц. Максимальное значение диапазона рабочих частот: 3000 Гц. Номинальная мощность: общая (RMS): 1300 Вт. Программируемая мощность: общая: 2600 Вт. Чувствительность общая (1Вт/м): 99,5 дБ. Комплектующие: НЧ секция: 2х18". Сопротивление общее: 4 Ом. Материал кабинета: фанера. Покрытие: лакокрасочное. Подсоединение: Speakon. Размеры: высота: 1100 мм мм, ширина: 700 мм, глубина: 520мм. Вес 82 кг.	штука	2
10	Акустическая система окружения EuroSound CX-10, Китай	Тип: пассивная, двухполосная. Номинальная мощность 100 Вт. Максимальная мощность 200 Вт. Максимальная мощность: 400 Вт. Минимальное значение диапазона рабочих частот: 60 Гц. Максимальное значение диапазона рабочих частот: 18000 Гц. Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 94 дБ. Максимальное звуковое давление 120 Дб. Габариты: высота 550мм, ширина: 410мм, глубина: 300 мм. Вес: 15 кг, настенное крепление в комплекте.	штука	8
11	Цифровой проектор Christie Digital CP2308,	Цифровой кинопроектор (1 шт.) с функциями поддержки DCI, высокой частоты кадров (HFR), альтернативного и локального контента, интегрированных медиа-блоков сторонних производителей, с возможностью проекции при помощи	комплект	1

	Канада/Китай/ Япония/ Филиппины ¹	дополнительного медиа-блока, интегрированного медиа-блока, использующего открытый слот IMB, одновременного подключения различных источников сигнала через разъемы dual HDMI. Проектор обладает TMS. Интерфейс облегчает процесс воспроизведения, планирования и организации контента. Встроенная система управления экраном позволяет выбирать демонстрационный контент, использовать KDM ключи, устанавливать очередность воспроизведения, получать данные о системе. Проектор имеет встроенные функции: автонастройки, которая при подключении к новому источнику автоматически адаптирует параметры для оптимального воспроизведения. Автоматизации: разъем GPIO с возможностью диагностики: 4 оптоизолированных входа GPI, 4 релейных выхода GPO, релейный выход статуса проектора «Projector Health»; поддержка автоматизации по протоколу Serial-over-Ethernet. Номинальная яркость 9000 DCI люмен, исходная – 10 000 люмен. Степень контрастности: 1700:1. Цифровое микрозеркальное устройство: тип S2K DMD DLP, размер 0,69 дюймов, разрешение 2048x1080 пикселей. Количество цветов 35,2 триллионов. Конфигурация крепления линзы: полностью моторизованная оптическая система. Входное напряжение в сети: однофазное, 220 В. Блок питания лампы: тип импульсный источник питания с низкой пульсацией, минимальная мощность 700Вт, максимальная мощность 2300Вт. Проектор имеет: доступ к лампе со стороны задней панели; возможность использовать моющиеся и многоразовые фильтры; сенсорную панель управления. Размеры: длина 696мм, ширина 688мм, высота 395мм. Масса 53,75кг. Объектив для проектора (1 шт.) минимальное значение диапазона фокусного расстояния 2,09; максимальное значение диапазона фокусного расстояния 3,9. Лампа ксеноновая для проектора (1 шт.) мощностью 1400 Вт. Интегрированный мультимедийный блок (1 шт.) Воспроизводит содержимое с подключенных сетевых устройств хранения данных (NAS). Максимальная скорость воспроизведения DCP 500 Мб/с. Поддержка форматов Interop и SMPTE, MPEG2 и JPEG2K, LTC. Веб интерфейс (UX) для доступа к серверу из любой точки сети кинотеатра. Интерфейсы: USB 3.0 x 4, Gigabit Ethernet x 4, HDMI 1.4 b, 8-канальные пары цифровых аудиовыходов AES3 посредством стандартного 25-контактного соединительного разъема D-SUB, вход и выход для воспроизведения в системе с несколькими проекторами, выход LTC. Возможность синхронизации 4 проекционных систем. Поддержка 2K HFR 120 кадров в секунду и 4K 48 кадров в секунду, 2K HFR 48/60кадров в секунду 3D и 4K 24 кадров в секунду 3D. Поддержка внешних накопителей NAS, хранилище емкостью 4 TB RAID 5. Предусмотрена функция горячей замены дисков. Источник питания постоянного тока 12 В. Размеры: длина 290 мм, ширина 220 мм, высота 57 мм. Вес 2,5 кг.		
12	Серебряный экран Harkness Hall Mini Perf Spectral 240 3D, Франция	Тип перфорации: стандартная. Плотность перфорации: 4,5%. Размер перфорации: 1,2 мм. Минимальная дистанция просмотра изображения: 5 м. Вес полотна экрана: 0,43 кг/кв.м. Номинальный шаг отверстия под люверсы: 150 мм. Коэффициент отображения: 3,0. Размер рабочего поля экрана: 3,8 м x 1,6 м. Размер полного поля экрана (с учетом люверсов): 4,1 м x 1,9 м. Экран в комплекте с цилиндрической «парящей» экранной рамой.	комплект	1

		Элементы рамы изготовлены из конструкционной стали с окраской порошковой краской в черный матовый цвет.		
13	Кресло для кинотеатров	Кресло имеет классический дизайн и изготовлено из антивандальных материалов. Кресло крепится к полу. Ткань трипированная, износостойкая. Состав ткани 100% (сто процентный) полиэстер. Ткань имеет плотность 400 г/м², обладает высокой устойчивостью к химическому и световому воздействиям (цветоустойчивостью 5 баллов), износостойкостью, прочностью и долговечностью (стойкость к истиранию согласно прибора Мартиндаля - 50000 циклов; устойчивость к отслаиванию – коэффициент 5; сопротивляемость на разрыв 1900 Н; прочность продольного провисания –900 Н), соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам, отличается высокими грязеотталкивающими свойствами, хорошо поддается сухой чистке и чистке моющими средствами. Мягкий элемент спинки эргономичной формы, имеет анатомические изгибы из формованного пенополиуретана. Мягкая часть сиденья выполнена из формованного пенополиуретана и представлять цельную литую деталь без склейки наполнителя и следов срезов, равномерной плотности. Сиденье имеет подколенный валик, из формованного пенополиуретана. Латексноподобный пенополиуретан повышенной плотности, формованный в готовую спинку и подушку. Плотность 45 кг./м³, напряжение при 40% сжатии– 7,6 кПа. Коэффициент долговечности 16. Толщина 50 мм. Общая толщина сиденья 70 мм. Исключено (не допускается) применение стандартного поролон в качестве наполнителя сиденья. Пластиковые элементы с антистатическим покрытием, ударопрочные, изготовлены из высокопрочного антивандального пластика. Подлокотники подъемные. Комплектация подлокотника – с подстаканником. Общие габариты кресла: ширина 580 мм, глубина 795мм, высота 1045 мм. Подробные габариты кресла: Шаг ряда: 1055 мм Ширина подлокотника: 100 мм Ширина кресла без подлокотников: 555 мм Ширина кресла по осям подлокотников: 580 мм Угол наклона сиденья по горизонтали 10° Высота сиденья от пола в месте максимального подъема: 450 мм Глубина по подлокотникам: 665 мм Высота по подлокотникам: 620 мм Угол отклонения спинки: 4,5° Производство кресел: Россия.	штука	41